



consultez la météo

de votre région

SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITÉ CHAUFFAGE JARDIN CONSTRUCTION

DÉCORATION PEINTURE ECLAIRAGE AMÉNAGEMENT ous êtes ici : Zoom sur ... F Nos conseils F Fiches

200m sur

❷ Zoom sur... ❷ Yos projets ❷ Le coin déco ❷ Développement durable



### Céruser

En général, on teinte le bois avant d'y appliquer la céruse, mais on peut également céruser du bois naturel. Il est possible d'utiliser un top bois ou une couleur.





èche de coton, dans le sens des fibres du bois.



### La réalisation

APPLIQUES LA TEINTURE A BOIS









Creuser les veines tendres du bois avec la brosse à céruser, tou sens des fibres sinon le bois sera griffé et l'effet obtenu inesthétiq

2) Les fibres de bois creusent les pores ouverts.

3) Dépoussiérer bien à fond.

4) Anniquer de la teinture à hois avec un chiffon ou de la mèche de coton et laisser sécher.

### APPLIQUES LA CIRE BLANCHE







1) Utiliser un tampon de mèche de coton pour appliquer la cire blanche à céruser.

2) Déposer la cire en couche épaisse, en effectuant des mouvements circula



2) Arrêter l'exsuvage lorsque l'effet souhaité est obtenu. Lustrer la cire au chiffon doux pour obtenir un effet satiné

- teinture
  cire ou pâte à céruser
  mèche de coton
  un chiffon propre
  une brosse à céruser
  une balayette
  un chiffon doux

### Les annessnires

- des gants protecteurs - une bâche ou du papier journal

## Une information vous manque ?

# Haut de page